

Faltzelt Zeltplane



3 Schichten:

UV-Versiegelung

Oxford 600 D

PU-Beschichtung

Material	Oxford 600 D
Verarbeitung	Polyurethan (PU) beschichtet
	UV-Versiegelt
	verstärktes Material an Scheuerstellen
	nahtlose Dachblende
	Platzierung der Naht wird an Druckmotiv angepasst (für nahtlosen Druck)
Eigenschaften	Zertifizierte Wasserdichtigkeit: (geprüft nach <i>DIN EN ISO 811</i>) bis 3.500 mm
	brandhemmend - Klassifiziert: <i>EN 13501-1 B – s1,d0</i>
	Lichtechtheit: getestet nach <i>DIN EN ISO 105-B02</i> : 4 bis 6 (auf einer Skala bis 8)
	spendet Schatten mit LSF 80+
	einfach zu reinigen
	innen und außen bedruckbar

 Rot Pantone 186 C	 Orange Pantone 1655 C	 Gelb Pantone 109 C	 Beige Pantone 1205 C	 Weiß	 Außen farbig innen schwarz
 Grün Pantone 348 C	 Dunkelgrün Pantone 3308 C	 Smaragdgrün Pantone 5473 C	 Türkis Pantone 631 C	 Azurblau Pantone 2144 C	 individuell bedruckt
 Blau Pantone 293 C	 Navy Pantone Grau C	 Grau Pantone 430 C	 Anthrazit Pantone 432 C	 Schwarz	

Faltzelt Dachplane



Einzigartige Details:

Mit ihrer exakten Passform ermöglicht die VeroTENT Dachplane einen makellosen Sitz ohne Falten. Das verhindert die Bildung von lästigen Wassersäcken und sorgt für eine professionelle Optik.



Einfache Fixierung der Giebelstange verhindert verrutschen



Starker Klettverschluss an den Eckverbindern



Montage mittels Klettlaschen an den Scherenverbindern



Fixierung mittels Spannlaschen für einen faltenfreien Sitz



Verstärktes Material an Reibungsflächen für eine maximale Langlebigkeit



Extra abgenähte Dachblende verbessert die Optik und verhindert durchhängen

Faltzelt Seitenwand



Einfache Befestigung: mittels starkem Klettverschluss wird die Seitenwand auf der Innenseite der Dachplane angebracht.



Zugschlaufen als Spannsystem: Mittels Zugschlaufen wird die Seitenwand an den Standbeinen fixiert und gespannt.



Reißverschlussystem: Mehrere Seitenwände können einfach mittels Reißverschluss verbunden werden.



Laschen für Heringe: Sie können die Seitenwände mit Heringen im Boden befestigen und so die Spannung erhöhen.

7 verschiedene Seitenwand Varianten



Auch mit Moskitonetz anstatt der Zeltplane verfügbar

Faltzelt Zeltplane bedrucken

Druckverfahren



Siebdruck

Für Drucke mit höchster Witterungsbeständigkeit. Bei diesem Verfahren wird das Motiv wie eine Schablone auf ein Drucksieb aufgetragen. Die Farbe wird schließlich durch die offenen Stellen des Drucksiebs mit Hilfe einer Rakel auf die Zeltplane übertragen. Das speziell angefertigte Sieb wird bei uns 5 Jahre aufgehoben. So muss für mögliche weitere Bestellungen kein neues Sieb angefertigt werden. Schattierungen und Verläufe können hier nicht umgesetzt werden, da dieses Verfahren mit Volltonfarben arbeitet.

Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist sehr gut für Schriftzüge und Logos in größeren Stückzahlen geeignet.

Sublimationsdruck

Für präzise Bedruckung von detaillierten Motiven wie gestochen scharfen Fotos oder komplexen Grafiken. Dabei wird die Farbe in die Zeltplane eingedampft (sublimiert).

Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist für alle Druckmotive und Stückzahlen geeignet. Vom Fotodruck bis zum Logodruck erhalten Sie brillante Ergebnisse.

Druckoptionen Dach und Seitenwände

1. Dachblendendruck



1. Seitenwand einseitig



2. Dachdruck 01



2. Seitenwand beidseitig

Innen und außen bedruckte Seitenwände ohne Durchscheinen des andere Motivs.

3. Dachdruck 02

Innenseite wird auch bedruckt. Diese Druckoption ist nicht im Konfigurator, sondern nur auf explizite Anfrage verfügbar!

Faltzelt Zeltplane bedrucken

Druckoptionen

Dachblendendruck



Dachdruck 01



Dachdruck 02

Innenseite wird auch bedruckt.
Diese Druckoption ist nicht im Konfigurator, sondern nur auf explizite Anfrage verfügbar!

Seitenwand einseitig



Seitenwand beidseitig

Innen und außen bedruckte
Seitenwände ohne Durchscheinen
des andere Motivs.

Druckverfahren

Farbstoff-Sublimationsdruck

Für präzise Bedruckung von detaillierten Motiven wie gestochen scharfen Fotos oder komplexen Grafiken. Dabei wird der Farbstoff in die Zeltplane eingedampft (sublimiert).

Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist für alle Druckmotive und Stückzahlen geeignet. Vom Fotodruck bis zum Logodruck erhalten Sie brillante Ergebnisse.

Siebdruck

Für Drucke mit höchster Witterungsbeständigkeit, dank durchgefärbter Plane und Druck in Echtfarben. Dabei wird die Farbe durch die offenen Stellen der des speziell angefertigten Drucksiebs mit Hilfe einer Rakel auf die Zeltplane gepresst. Das speziell angefertigte Sieb wird bei uns 5 Jahre aufgehoben. So muss für mögliche weitere Bestellungen kein neues Sieb angefertigt werden.


Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist sehr gut für Schriftzüge und Logos ohne Schattierungen und Verläufe in größeren Stückzahlen geeignet.


Faltzelt Serie Luxea



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	45 x 45 mm Ø 52 mm
	Wandstärke	2,3 mm
	Höhen Anpassung	4 Stufen
	Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck - konvex
	Maße	29 x 18 mm
	Wandstärke	1,4 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck
	Maße	130 x 130 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Spannfeder	innenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*

*Eloxierung: 15 µm starke Schutzschicht

Faltzelt Serie Luxea



Lieferumfang

Luxea Zeltgestell
 Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)
 Tragetasche Premium+
 Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

Seitenwände
 Gewichte
 Beleuchtung
 Beachflag
 Thekensystem (fix verschraubt oder mobil)

Variante mit Vordach (eigenes Datenblatt)
 auf allen Seiten für die Größe 3x3


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	43,9 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 36 x 36 cm
3 x 4,5 m	4	55,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 36 x 50 cm
3 x 6 m	6	73,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 38 x 61 cm
4 x 4 m	4	56,7 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 36 cm
4 x 6 m	4	74,6 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 50 cm
4 x 6 m	8	91,8 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 50 cm
4 x 8 m	6	93,5 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 57 cm
5 x 5 m	8	81,8 kg	2,45 – 2,75 m	4,15 – 4,45 m	255 x 37 x 37 cm
6 x 6 m	8	130,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 60 x 60 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Classic



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	8-eck
	Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 49 mm
	Wandstärke	2 mm
	Höhen Anpassung	4 Stufen
	Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	8-eck
	Maße	30 x 15 mm
	Wandstärke	1,2 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck
	Maße	110 x 110 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Spannfeder	innenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	glasfaserverstärkter Kunststoff

*Eloxierung: 15 µm starke Schutzschicht

Faltzelt Serie Classic



Lieferumfang

Classic Zeltgestell

Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)

Tragetasche Premium+

Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

Seitenwände

Gewichte

Beleuchtung

Beachflag

Thekensystem (fix verschraubt oder mobil)

Variante mit Vordach (eigenes Datenblatt)

auf der Vorderseite für die Größen

2x3 | 3x3 | 3x4,5 | 3x6 | 4x4 | 4x6 | 4x8


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
1,8 x 1,8 m	4	21,7 kg	1,75 – 2,05 m	2,65 – 2,95 m	154 x 33 x 33 cm
2 x 3 m	4	31,9 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	154 x 33 x 45 cm
2 x 4 m	6	42,6 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	154 x 33 x 56 cm
2,5 x 2,5 m	4	26,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 33 cm
2,5 x 5 m	6	47,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 56 cm
3 x 3 m	4	30,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 33 cm
3 x 4,5 m	4	39,6 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 45 cm
3 x 6 m	6	52,2 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 56 cm
4 x 4 m	4	37,2 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 33 cm
4 x 6 m	4	49,8 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 45 cm
4 x 6 m	8	61 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 45 cm
4 x 8 m	6	67,3 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 55 cm
6 x 6 m	8	87 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 56 x 56 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Budget50



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	50 x 50 mm Ø 57 mm
	Wandstärke	1,8 mm
	Höhen Anpassung	3 Stufen
	Einrastsystem	Zugring
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	4-eck
	Maße	35 x 16 mm
	Wandstärke	2 mm
	Stützrippen	nein (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	Stahl
	Form	3-eck
	Maße	120 x 120 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 12 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Spannfeder	außenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	eloxiertes Aluminium

Faltzelt Serie Budget50



Lieferumfang

- Budget50 Zeltgestell
- Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)
- Tragetasche Premium
- Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

- Seitenwände
- Gewichte
- Beleuchtung
- Beachflag
- Thekensystem (fix verschraubt oder mobil)


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
2 x 3 m	3	32,6 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	159 x 34 x 45 cm
3 x 3 m	4	34,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 34 x 34 cm
3 x 4,5 m	4	45,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 34 x 45 cm
3 x 6 m	6	59,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 45 x 59 cm
4 x 4 m	4	42,2 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 34 cm
4 x 6 m	4	56,7 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 45 cm
4 x 8 m	6	75,3 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 59 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Budget40



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 46 mm
	Wandstärke	2 mm
	Höhen Anpassung	3 Stufen
	Einrastsystem	Zugring
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	4-eck
	Maße	32 x 15 mm
	Wandstärke	2 mm
	Stützrippen	nein (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	Stahl
	Form	3-eck
	Maße	120 x 120 mm
	Löcher für Heringe	Ø 12 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Spannfeder	außenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	Kunststoff

Faltzelt Serie Budget40



Lieferumfang

- Budget40 Zeltgestell
- Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)
- Tragetasche Premium
- Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

- Seitenwände
- Gewichte
- Beleuchtung
- Beachflag
- Thekensystem (mobil)


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	30,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 28 cm
3 x 4,5 m	4	39,8 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 38 cm
3 x 6 m	6	53,2 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 50 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Starter



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 46 mm
	Wandstärke	1 mm
	Höhen Anpassung	3 Stufen
	Einrastsystem	Schnapper
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	4-eck
	Maße	25 x 12 mm
	Wandstärke	1 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	Stahl
	Form	3-eck
	Maße	120 x 120 mm
	Löcher für Heringe	Ø 11 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Spannfeder	außenliegend
Verbindungsteile	Material	Kunststoff

Faltzelt Serie Starter



Lieferumfang

- Starter Zeltgestell
- Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)
- Tragetasche Premium
- Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

- Seitenwände
- Gewichte
- Beleuchtung
- Beachflag
- Thekensystem (mobil)


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
2 x 2 m	4	15,9 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	156 x 26 x 26 cm
2 x 3 m	4	21,5 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	156 x 26 x 35 cm
3 x 3 m	4	21,8 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 26 cm
3 x 4,5 m	4	27,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 35 cm
3 x 6 m	6	36,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 45 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Luxea mit Vordach



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	45 x 45 mm Ø 52 mm
	Wandstärke	2,3 mm
	Höhen Anpassung	4 Stufen
	Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe
Scheren-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck - konvex
	Maße	29 x 18 mm
	Wandstärke	1,4 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck
	Maße	130 x 130 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Spannfeder	innenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*

*Eloxierung: 15 µm starke Schutzschicht

Faltzelt Serie Luxea mit Vordach



Lieferumfang

- Luxea Zeltgestell
- Premium Dachplane (eigenes Datenblatt)
- Tragetasche Premium+
- Abspannset mit Gurten und Heringen

Optionales Zubehör

- Seitenwände
- Gewichte
- Beleuchtung
- Beachflag
- Thekensystem (fix verschraubt oder mobil)

Variante mit Vordach (eigenes Datenblatt)
auf allen Seiten für die Größe 3x3


Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	48 kg	1,75 – 2,05 m	3,30 m	154 x 45 x 45 cm

*inklusive Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Faltzelt Serie Luxea



Querschnitt
Standbein-Profil



Querschnitt
Scheren-Profil



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium (Speziallegierung AIMgSi 0,5-F22)*
	Form	6-eck
	Maße	45 x 45 mm
	Durchmesser	Ø 52 mm
	Wandstärke	2,3 mm
	Höhen Anpassung	4 Stufen
	Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium (Speziallegierung AIMgSi 0,5-F22)*
	Form	4-eck - konvex
	Maße	29 x 18 mm
	Wandstärke	1,4 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	eloxiertes Aluminium (mit Standbein verschweißt)
	Form	4-eck
	Maße	130 x 130 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium (Speziallegierung AIMgSi 0,5-F22)*
	Spannfeder	innenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	Aluminium stranggepresst